



工程卫星数字接收机

MW-DSR -1020 [MW-98DR(M)]

MW-DSR -2020



MW-DSR -1020



MW-DSR -2020

概述

MW-DSR-1020/2020工程型卫星数字电视接收机完全符合DVB-S标准。采用强大的DVB专用一体化处理芯片,具有高灵敏度的信号接收功能,可以接收非加密的数字电视和广播节目。

MW-DSR-1020工程型卫星数字电视接收机可选装内置调制器构成卫星接收调制一体机。

MW-DSR-2020工程型卫星数字电视接收机带有TS流输出,ASI/SPI输出接口可选,兼容多种复用器适用于数字有线电视前端系统。

特点

- ◇ 接收DVB-S格式的卫星数字电视/数字音频节目
- ◇ 中英文菜单显示
- ◇ 具有200个频道编程存贮
- ◇ 高可靠开关电源(85~260VAC)
- ◇ 左右声道、立体声伴音选择,可选择第二伴音输出接收数字广播节目
- ◇ S-Video, AV输出
- ◇ SCPC/MCPC全兼容,可接收所有不加密数字节目
- ◇ C/ku波段兼容
- ◇ LNB双极化方式控制
- ◇ 22kHz波段控制信号,支持双本振LNB
- ◇ 多星接收(最多16颗星)
- ◇ RS-232接口,软件可升级
- ◇ 断电记忆及信号强度和信号质量指示
- ◇ 手动/自动PID值设定
- ◇ 超低门限

订货信息

MW-DSR-1020- / ☐ - ☐ ☐ - ☐

↑ ↑ ↑ ↑

射频调制 制式 频段 频道号

MW-DSR-2020- / ☐

↑

TS 流接口

技术指标

输入L-BAND的频率范围	950~2150MHz
接头	Ftype
输入阻抗	75Ω
LNB 电源输出	13V/18V300mAMAX
LNB 开关	22kHzDiSEqC1.0
解调方式	QPSK
Scpc/Mcpc方式	兼容
滚降系数	0.35
字符率	2~50MS/S
视频解码	MPEG-2MP@ML
视频格式	4:3
视频制式	PAL或 NTSC
输出电平	1Vp-p
音频解码	MPEG-1Lay Lay
音频通道	单声道, 立体声道(可选)
音频输出	2*RCA
视频输出	1*RCA
S-Video输出	1*Min Din
数据	RS232(DB9 阴性)
码流输出	ASI,SPI(可选)
电源	85~260VAC50/60Hz
最大功率	30W
纠错码率	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

环境参数

操作温度	-5 ~50
尺寸	265mmx483mmx43mm
重量	1.5kg

射频调制	TS流接口	制式	频段	频道号
X:无射频调制 A:高频调制 B:中频调制	S:SPI A:ASI D:SPI+ASI	B:PAL-B/G D:PAL-D/K I:PAL-I N:NTSC	V:V段 L:UL段 H:UH段	DS1~DS57 Z1~Z37 (PAL-D/K)