



卫星数字电视接收机

MW-DSR -2010



MW-DSR -2010

概 述

MW-DSR-2010 系列数字卫星电视接收机采用高性能进口高频头和 MPEG-2 解压芯片，主要技术指标均符合 DVB-S/MPEG-2 标准和广电总局颁布的《<数字卫星接收机(IRD)暂行技术要求>》。该机具有超清晰数字画面及高保真数码立体声输出,让您实现收看数字电视的梦想领略数字影音的享受。全功能红外遥控中英文菜单显示,操作简单方便。

特 点

- ◇ SCPC/MCPC 全兼容。
- ◇ 可接收所有不加密卫星数字电视音频节目。
- ◇ C/ku 波段兼容。
- ◇ PID 值设定
- ◇ 22kHz 波段控制信号支持双本振 LNB。
- ◇ 断电记忆及自动恢复。
- ◇ 信号强度质量指示。
- ◇ 高可靠开关电源(100V~265V)。
- ◇ NTSC/PAL 自动识别。
- ◇ 具有图文功能可接收图文信息。
- ◇ 左右声道立体声伴音选择。
- ◇ RS-232 接口软件可升级。
- ◇ LNB 双极化方式控制。
- ◇ 具有 200 个频道存贮。
- ◇ 超低门限
- ◇ S-VIDEO, AV 输出
- ◇ 可选调制输出
- ◇ 全功能红外遥控
- ◇ 中英文菜单显示
- ◇ 节目列表显示
- ◇ OSD 级联菜单设置

技术指标

输入

频率范围	950~2150MHz
输入电平	-79~-11dBm
输入阻抗	75Ω
中频带宽	27~36MHz
门限值	<2.2dB
输入接口	F-type

视频

解码格式	MPEG-II
比特率	≤ 15Mbps
输出格式	NTSC/PAL
视频输出	1V± 20(mV)p-p
图象解析度	720x480
频率特性	≤ ± 0.5dB(5MHz)
微分增益	≤ 5%
微分相位	≤ 5°
亮色延迟	≤ 30ns

音频

音频输出	L/R
频率特性	≤ ± 0.5dB(20Hz~20kHz)
音频信噪比	≥ 70dB
左右声道电平差	≤ 0.3dB(60kHz~18kHz)
输出类型	RCA

频道解码

解调方式	QPSK
符号速率	2~45Mbps
LNB 电源	13/18V
工作电压	~100V~265V
功率	20W(max)

环境参数

操作温度	-5 ~50
尺寸	340x250x60mm
重量	2kg